SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
BV ĐK HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/TB-BVĐK
V/v mời thẩm định giá

Yên Châu, ngày 31 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý công ty thẩm định giá tại Việt Nam

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá thẩm định

1. Đơn vị yêu cầu báo giá thẩm định : Bệnh viện đa khoa Yên Châu, Tiểu khu 5 - Thị trấn Yên Châu - Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá : Lê Thị Cúc, Cán bộ văn thư, Số điện thoại: 0852269889, bvdkyc@gmail.com.Địa chỉ: Phòng hành chính-Tổ chức Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ báo giá thẩm định giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Lê Thị Cúc, Cán bộ văn thư - Phòng hành chính- Tổ chức ,Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu. Tiểu khu 5 - Thị trấn Yên Châu - Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La; Số điện thoại: 0852269889, bvdkyc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 03 tháng 06 năm 2024 đến trước 17h30p ngày 06 tháng 06 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: từ 90 đến 120 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá thẩm định:

1. Danh mục vật tư y tế năm 2024:

(có danh mục chi tiết kèm theo)

2.Địa điểm triển khai: Bệnh viện đa khoa Yên Châu, Tiểu khu 5 - Thị trấn Yên Châu - Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III năm 2024

4. Yêu Cầu khác:

Hồ sơ báo giá thẩm định của công ty bao gồm các tài liệu sau:
+ Thư chào giá, bảng chi phí thẩm định của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
+ Hợp đồng thẩm định giá các cơ sở y tế (nếu có)
+ Hồ sơ năng lực hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện thẩm định giá.

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu trân trọng kính mời đơn vị quan tâm triển khai hợp tác.

Trân trọng.

Nơi Nhận
Như trên;
Phòng KHTH đăng Website;
VT, KD

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN CHÂU

BSCKII. Lê Thái Hà

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM NĂM 2024

Kèm thông báo số: 35/TB-BVĐK ngày 31/5/2024)

STT	Mã số theo nhóm (Theo TT 04/2017)	Tên vật tư y tế	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến	Ghi chú
1	N01.01.010	Bông thấm nước	Chất liệu bông thiên nhiên thân thiện môi trường, thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da. Bông hút nước (Bông y tế chưa tiệt trùng) được chế từ lông của hạt cây bông. đã loại mỡ, tẩy trắng, được ép thành tấm. Sợi mảnh mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt Bông có màu trắng và sạch, không mùi Khi sử dụng không bị đổ bui. Khả năng hấp thụ: 23.6g Sợi dài ≥ 27mm Quy cách đóng gói: 1kg/gói	Đất Việt Thành	Việt Nam	Kg	180	
2	N01.01.010	Bông lót bó bột	Thành phần: 100% Sợi bông hóa học. Kích thước: 10cm x 2.7m	Jiangsu Senolo Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	Cuộn	50	
3	N01.02.010	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	0.5% w/w Chlorhexidine Gluconate + 70% w/w Ethanol; Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, nhẹ nhàng với da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Lavitec	Việt Nam	Chai 500ml	150	
4	N01.02.010	Dung dịch sát khuẩn Chlohexidine Gluconate 2%	Chlorhexidine Digluconate 2% (w/v); Sodium lauryl Ether Sulfate; Sodium lauryl Benzene Sulfonate. Chất dưỡng da: Glycerine; Polyquatium 7 (merquate 550); Coconut Oil Laurie Diethanol Amide; sorbitol và các chất phụ gia vừa đủ;.	Lavitec	Việt Nam	Chai 500ml	100	

5	N01.02.010	Dung dịch rửa tay phẫu thuật, thủ thuật Chlorhexidine 4%	Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside... Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium. Chất làm đặc, hương liệu . Cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Lavitec	Việt Nam	Chai 1 lít	150	
6	N01.02.020	Cồn 90 độ	Nồng độ Ethanol 90 độ, Màu trong không có vẩn đục. Sát trùng ngoài da, tiệt trùng các dụng cụ y tế.	Thuận Phát	Việt Nam	Lít	500	
7	N01.02.020	Cồn 70 độ	Nồng độ Ethanol 70 độ, Màu trong không có vẩn đục. Sát trùng ngoài da, tiệt trùng các dụng cụ y tế.	Thuận Phát	Việt Nam	Lít	500	
8	N01.02.030	Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế	Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 10% (w/w) , Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w). Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium. Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid. Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.	Lavitec	Việt Nam	Can 5 lít	30	
9	N01.02.030	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao	Thành phần: Glutaraldehyde 2,55% (w/w); hệ đệm pH=5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày Tặng kèm test thử, nồng độ hoạt chất có tác	Lavitec	Việt Nam	Can 5 lít	50	

			dụng tối thiểu: 1,5%(w/w). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485					
10	N01.02.040	Dung dịch phun khử khuẩn nhanh bề mặt xe tiêm, giường bệnh, trang thiết bị, Lồng ấp sơ sinh…	0,05% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,06 % Chlorhexidine digluconate kết hợp 22,57% Ethanol và chất hoạt động bề mặt. Khử khuẩn nhanh các bề mặt với thời gian tác dụng nhanh: <= 5 phút. Diệt khuẩn (MRSA, ESBL) trong 5 phút. Diệt virus (H1N1, Rotavirus...) trong 1 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Lavitec	Việt Nam	Chai 750 ml	50	
11	N01.02.040	Dung dịch khử khuẩn bề mặt dùng trong lĩnh vực y tế	Hoạt chất: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 16% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 1,5% (w/w). Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium. Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid. Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.	Lavitec	Việt Nam	Chai 1 lít	50	
12	N01.02.040	CloraminB	Hàm lượng Clo hoạt tính : 25-27%, Hàm lượng NaOH dư tối đa: 0.8%, Hàm lượng Pb tối đa 0.02%, Hàm lượng As tối đa 0.001 mg/l.	Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang	Việt Nam	Kg	300	

13	N01.02.040	Vôi soda dùng trong phòng mổ	Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp canxi Hydroxit (Ca(OH)2) và natri Hydroxit (NaOH.)	Atrasorb industria de produtos hospitalares ltda	Brasil	can 4,5kg	3	
14	*N01.02.040*	Nước tẩy javel	Javen nồng độ >10-12% có màu có mùi đặc trưng Có màu hơi xanh, Dùng khử khuẩn bề mặt, sàn nhà, khử nhiễm đồ vải.	Thuận Phát	Việt Nam	Lít	500	
15	*N01.02.040*	Viên khử khuẩn	Dùng để khử khuẩn dụng cụ, khử khuẩn thiết bị y tế và khử khuẩn bề mặt Thành phần hoạt chất chính: Natri dichloroisocyanurate Tên khác của hoạt chất chính: Natri Dichloro-s-triazinetrione; Dichlor; 1,3,5-Triazine-2,4,6,9 (1H,3H,5H)-trione; Troclosense Natri; NaDCC; Công thức phân tử của hoạt chất chính: NaCl2(NCO)3	Hovid Bhd.	Malaysia	Viên	15.000	
16	*N01.02.040*	Dầu sả	Màu vàng nâu, có mùi thơm .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Thuận Phát	Việt Nam	Lít	600	
17	N01.02.050	Dung dịch tẩy rửa bề mặt dụng cụ chứa Enzyme	Enzyme Protease subtilisin: 8,0% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate 8% w/w, C9-11 Ethoxylate... Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine. Chất tạo màu, hương liệu...	Borer Chemie AG	Thụy Sỹ	Chai 1 lít	60	
18	N02.01.010	Băng bột bó 10 x 4,6	Kích thước 10cm x 4.6m (±1). Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt	Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Việt Nam	Cuộn	200	

			trong một túi cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.					
19	N02.01.010	Băng bột bó 15 x 4,6	Kích thước 15cm x 4.6m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút.	Công ty TNHH Hameco Hưng Yên	Trung Quốc	Cuộn	200	
20	N02.01.010	Bột bó thuỷ tinh	Chất liệu: từ vải sợi thủy tinh. Kích thước: 10 cm x 3.6 m. Đóng gói 1 cuộn/ túi, 10 cuộn/hộp.	Jiangsu Senolo Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	Cuộn	100	
21	*N02.01.020*	Băng thun 10cm x 4,5m	Nguyên liệu: sợi Polyester và sợi cao su., Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt. Dùng để cố định các khớp xương, bong gân…. • Băng màu trắng đến trắng ngà, không lẫn các sợi khác và các tạp chất cứng, vải mềm mịn, có độ đàn hồi cao. Băng thoáng mát, dễ chịu. • Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. • Có móc cài bằng nhôm hoặc thép không ghỉ để cố định băng.Quy cách: 0,1m x 4,5m ISO 13485	Quang Mậu	Việt Nam	Cuộn	200	

22	N02.01.040	Băng cuộn (10cm x 5m)	Công thức: gạc hút nước vừa đủ 01 cuộn 5 m x 10 cm Chất lượng thành phẩm: + Hình thứcSản xuất bằng gạc hút đạt TCCS chất liệu 100% sợi cotton. Khôngcó loại sợi nào khác.Gạc màu trắng, không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy baongoài kín. Chỉ có sợi bông, không có sợi nào khác. Hai đầu cuộn băng phải bằng, không lệch, không được có xơ. Dễ xé ngang.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty CP Đất Việt Thành	Việt Nam	Cuộn	1.000	
23	*N02.02.020*	Băng dính lụa 1,25cm x 5m	Băng keo lụa Nền Taffeta trắng, 100 % sợi cellulose acetate đánh thành cuộn, trọng lượng 80 +/- 3 g/m², đan dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Chất phủ nền trọng lượng khối phủ 50 - 60 g/m², lực dính 1.8 - 5.5 N/cm. Kích thước: 1,25cm x 5m	Urgo Healthcare Products Co., Ltd.	Thái Lan	Cuộn	500	
24	*N02.02.020*	Băng dính lụa 2,5cm x 5m	Băng keo lụa Nền Taffeta trắng, 100 % sợi cellulose acetate đánh thành cuộn, trọng lượng 80 +/- 3 g/m², đan dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Chất phủ nền trọng lượng khối phủ 50 - 60 g/m², lực dính 1.8 - 5.5 N/cm. Kích thước: 1,25cm x 5m	Urgo Healthcare Products Co., Ltd.	Thái Lan	Cuộn	6.000	
25	N02.02.020	Băng dính lụa 2,5cm x 5m	- Phần nền: Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. - Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. - Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. - Kích thước đúng: 2.5cm x 5m.	Tanaphar	Việt Nam	Cuộn	5.000	

26	N02.03.020	Gạc hút	Gạc hút y tế khổ 0,8m. Đóng gói: 100 mét/ gói, 1000 mét/ kiện. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%.	Công ty CP Đất Việt Thành	Việt Nam	mét	1.000	
27	*N02.03.020*	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp, vô trùng	Làm từ gạc y tế, gạc được dệt từ sợi 100% cotton, sợi săn chắc, đồng đều, trắng, mịn, không có độc tố. Mật độ 20x24/inch. Loại sợi 40/40s hoặc theo đơn hàng . Trọng lượng 30 (± 3) grams/m2, tiệt trùng bằng khí EO . Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016, ISO 9001: 2015	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Damedco	Việt Nam	miếng	30.000	
28	*N02.03.020*	Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 6 lớp, cản quang, vô trùng	Làm từ gạc y tế, gạc được dệt từ sợi 100% cotton, sợi săn chắc, đồng đều, trắng, mịn, không có độc tố. Mật độ 20x24/inch. Loại sợi 40/40s hoặc theo đơn hàng . Trọng lượng 30 (± 3) grams/m2, có sợi cản quang, tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016, ISO 9001: 2015	Công ty CP Đất Việt Thành	Việt Nam	miếng	8.000	

29	*N02.03.020*	Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp, vô trùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước≥5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng:≥80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016, ISO 9001: 2015	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Damedco	Việt Nam	miếng	5.000	
30	*N02.03.020*	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x 7,5cm x 8lớp	7,5 x 7,5cm x 6 lớp; Tiệt khuẩn bằng khí EO. Không có hóa chất tẩy trắng; Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; Không có tinh bột hoặc Dextrin. Các chất tan trong nước: không quá 0,5%;	Công ty CP Đất Việt Thành	Việt Nam	miếng	5.000	
31	*N02.03.020*	Gạc cầu đa khoa Φ 30 x 2 lớp vô trùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton. Mật độ 19x20 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 25.5 grams/m2. Vô trùng, đóng gói bằng 2 lớp: 1lớp PE, 1lớp túi ép.; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Tốc độ hút mước: Thời giam chìm không quá 10 giây; khả năng hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên: Độ ẩm không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt dung tích; Không có tinh bột hoặc Dextrin. Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016, ISO 9001: 2015	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Damedco	Việt Nam	miếng	1.000	

32	N03.01.010	Bơm sử dụng để bơm thức ăn cho người bệnh các loại, các cỡ	- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. - Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	300	
33	N03.01.020	Bơm tiêm sử dụng một lần 1 ml	- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 - Có Phiếu kiểm nghiệm về độ vô khuẩn đạt tiêu chuẩn ISO 11737-1:2018, Hàm lượng	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	5.000	

			chất gây sốt đạt tiểu chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3) - Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015					

34	N03.01.020	Bơm tiêm sử dụng một lần 3 ml	- Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. **- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng** - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). **Đạt tiêu chuẩn CE**, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. **- Có Phiếu kiểm nghiệm về độ vô khuẩn đạt tiêu chuẩn ISO 11737-1:2018, Hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu chuẩn ISO 10993-7:2008** **- Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015**	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	2.000	

35	N03.01.020	Bơm tiêm sử dụng một lần 5 ml	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml để thuận tiện cho việc hút thuốc - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. - Có phiếu kiểm nghiệm về độ vô khuẩn đạt tiêu chuẩn ISO 11737-1:2018, Hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu chuẩn ISO 10993-7:2008 - Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	200.000	

36	N03.01.020	Bơm tiêm sử dụng một lần 10 ml	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	150.000	
37	N03.01.020	Bơm tiêm sử dụng một lần 20 ml	- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Bề mặt gioăng phẳng phù hợp dùng cho máy tiêm điện giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	30.000	

			Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485					
38	N03.01.020	Bơm tiêm sử dụng một lần 50 ml	- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO tronng quá trình tiệt trùng - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	500	

39	*N03.01.060*	Bơm tiêm Insulin 40 UI	- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Bơm gắn liền kim, dung tích 1ml. Kim các cỡ 30Gx1/2" và 30Gx5/16" - Gioăng có núm giúp đi hết hành trình của thuốc. - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	1.000	
40	*N03.02.020*	Kim bướm 23G, 25G	Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng.	Công ty CP Tanaphar	Việt Nam	Cái	25.000	
41	N03.02.060	Kim lấy thuốc các số	- Kim: được làm bằng thép không gỉ sáng bóng - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. - Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP. ISO 13485	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	40.000	

42	N03.02.070	Kim luồn tĩnh mạch thường các số	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc các cỡ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G Kim: Thép không gỉ 304, đầu kim có 3 mặt vát, góc vát kim 17 độ, độ dày mũi kim nhỏ hơn 0.05 mm sắc nhọn giúp giảm lực đâm, giảm thiểu đau hạn chế tổn thương, không gây dị ứng Ống thông: Fluorinated ethylene propylene (FEP) cấp độ y tế, không có latex , không chứa chất DEHP Size 14G: 1.9 x 42 mm 265 ml/ phút Size 16G: 1.6 x 42 mm 170 ml/ phút Size 17G: 1.4 x 42 mm 135 ml/ phút Size 18G: 1.2 x 40 mm 100 ml/ phút Size 20G: 1.0 x 32 mm 60 ml/ phút Size 22G: 0.8 x 25 mm 30 ml/ phút Size 24G: 0.7 x 19 mm 18 ml/ phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	USM Healthcare	Việt Nam	Cái	25.000	
43	N03.03.010	Kim chọc tủy sống G18 - G27	Kim rất sắc: do mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng.Đốc kim trong suốt có phản quang dễ dàng quan sát thấy dịch chảy ra, có đánh dấu mặt vát hướng lên hướng xuống.Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kimSize / Ext. Dia. x Length mm: 18G 1,27 x 89, 20G 0,9 x 89, 22G 0,7 x 89, 25G 0,5 x 89 ,27G 0,4 x 89	TMT Tibbi Medikal Malzeme San. Ve Tic. AŞ	Thổ Nhĩ Kỳ	Cái	1.000	
44	N03.04.010	Kim châm cứu các loại, các cỡ	Hộp giấy, 10 vỉ nhôm x 10 kim (lấy từng kim)Kích thước : 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm.Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Thân kim nhỏ,	Changchun AiK Medical Devices Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	150.000	

			đầu kim sắc nhọn. Vô trùng dùng 1 lần hoặc hấp sấy dùng nhiều lần.					
45	N03.05.010	Dây truyền dịch	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	35.000	

46	N03.05.010	Dây truyền dịch kim bướm	Có bầu cao su hoặc cổng chữ Y tiếp thuốc. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4". Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1800mm. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2008; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	20.000	
47	N03.05.030	Bộ dây truyền máu	Chất liệu PVC y tế không gây sốt, không độc hại và chống dị ứng, tiệt trùng bằng khí EO, 1 cái/túi. Chiều dài dây (chưa bao gồm kim) 1350mm ± 100mm. Kim 18Gx1½ sắc, bầu đếm giọt có hai phần bầu trên và bầu dưới, có màng lọc ở bầu trên với kích thước lỗ lọc 200µm, 20 giọt/ml. Đóng gói 20 bộ/túi. Tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Bộ	100	

48	N03.05.040	Dây nối máy bơm tiêm điện	Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu được áp lực cao.	Ningbo Great Mountain Medical Instrument Co. Ltd.	Trung Quốc	Cái	200	
49	N03.05.060	Khóa ba ngã không dây nối	Có 2 lỗ thông trong và 1 lỗ thông ngoài. Có van bấm khi dừng chính xác tại mỗi vị trí để đảm bảo độ chính xác.Quay 360 độ.Có nắp, có vỏ và khóa xoay. Khí nén: lên tới 0.6kgf/ 15 giây Khí hydro tĩnh: lên tới 1.5kgf/5 phút Khối lượng khoảng không chết: ≤0.1ml Mô men xoắn: ≤0.15N.m. Tỷ lệ dòng chảy: ≥198ml/min. Tiệt trùng, không gây sốt. Đạt TC ISO 13485.	Hitec Medical Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	300	
50	N03.06.020	Găng tay dài sản khoa	Sản xuất từ cao su tự nhiên, có độ cong phù hợp, đàn hồi tốt, tạo cảm giác thật khi sử dụng.	Công ty CP MERUFA	Việt Nam	Đôi	300	
51	*N03.06.030*	Găng tay sử dụng trong thăm khám các cỡ	Làm từ cao su tự nhiên, không tồn dư bột Màu sắc: Màu trắng cao su tự nhiên Mục đích sử dụng: Y tế (trừ giải phẫu), nha khoa, vệ sinh, công nghiệp, khách sạn, mỹ phẩm, thực phẩm, Thiết kế và đặc tính: Sử dụng được cả hai tay (không phân biệt trái, phải), nhám đầu ngón tay, cổ tay cuộn.	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	Thái Lan	Đôi	70.000	
52	*N03.06.030*	Găng tay sử dụng trong thăm khám các cỡ	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, không bột bề mặt nhẵn mịn, có độ cong phù hợp, độ đàn hồi tốt. Chiều dài tối thiểu 240mm, màu trắng, dễ thao tác không gây kích ứng khi sử dụng. Độ dày tối thiểu: + vùng ngón tay: 0,11mm, + lòng bàn tay: 0,1mm. ISO 13485 Chiều dài size M, L, XL tối thiểu 230mm	Công ty CP MERUFA	Việt Nam	Đôi	50.000	

53	*N03.06.050*	Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các cỡ	Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các cỡ Chiều dài 280mm ± 5. - Chiều rộng: số 6.5 (83mm ± 5), 7.0 (89mm ± 5), 7.5 (95mm ± 5, - Có phủ bột ngô biến tính chống dính - Chế tạo từ latex cao su tự nhiên, có màu trắng kem của cao su tự nhiên. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485 - Tiệt trùng bằng khí E.O.	Công ty CP MERUFA	Việt Nam	Đôi	12.000	
54	*N03.07.010*	Dây cho ăn các số	Số 6,8, 10, 12, 14, 16, 18,20. Độ dài ống tối thiểu 50cm. Chất liệu nhựa PVC y tế Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty CP Đất Việt Thành	Việt Nam	Cái	100	
55	N03.07.030	Túi máu đơn 250ml	Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1	Demophorius Ltd.	Síp	Cái	100	
56	*N03.07.030*	Túi camera nilon vô trùng M6	Túi Camera M6, chất liệu Nylon, quy cách 2 khoản/bao Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas, đạt TCVN ISO 13485	Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco	Việt Nam	Cái	200	
57	N03.07.060	Túi nước tiểu	Dung tích 2000ml, có bảng ghi thông tin bệnh nhân; Van xả thoát đáy chữ T có quai treo; Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TUV)	Hitec Medical Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	6.000	
58	N03.07.070	Ống nghiệm EDTA-K2 (nắp cao su)	Ống nghiệm nhựa, kích thước 12 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú	Việt Nam	ống	100.000	

59	N03.07.070	Ống nghiệm Citrate 3,8%	Ống nghiệm nhựa, kích thước 12 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp được đóng trên đế mous thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú	Việt Nam	ống	20.000	
60	N03.07.070	Ống nghiêm Heparin	Ống nghiệm nhựa, kích thước 12 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/ hộp được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú	Việt Nam	ống	100.000	
61	N03.07.070	Ống nghiệm nhựa 12x75mm có nắp, có nhãn	Ống nghiệm: Nhựa polypropylene (PP) - ống có dạng hình trụ đáy tròn, không đóng nút, trên ống có nhãn - Kích thước ống: Dài 12cm, đường kính 75mm, thể tích sử dụng tối đa 10ml - Tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty CP Vật tư Y tế Hồng Thiện Mỹ	Việt Nam	ống	50.000	
62	N03.07.070	Ống nghiệm thủy tinh	Chất liệu thủy tinh trung tính Chiều dài ống: 100mm Chiều rộng miệng 14mm	Hangzhou Rollmed Co., Ltd/ Trung Quốc	Trung Quốc	Cái	80.000	
63	N04.01.020	Ca - nuyn mở khí quản	Được làm bằng nhựa PVC không độc. Có bóng, cong 90 độ. Đầu valve có khóa. Đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Không có cao su. Sử dụng 1 lần. Có các số từ 5,0 đến 9,0. Đạt TC ISO 13485	Hitec Medical Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	2	
64	N04.01.030	Ống đặt nội khí quản các số có bóng chèn các sô	Được làm từ nhựa PVC cao cấp, có bóng hoặc không có bóng, van có đầu bơm cho khóa luer, đầu nối tiêu chuẩn 15mm, đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Nội khí quản các số không bóng 2.5;3;3.5;4;4.5	Hitec Medical Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	1.000	

			có bóng 2.5;3;3.5;4;4.5;5;5.5;6;6.5;7;7.5;8. Đạt TC ISO 13485					
65	N04.01.080	Dây thở oxy 2 nhánh	Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn . Dây dẫn chính có chiều dài 2000 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TUV)	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	Cái	1.500	
66	N04.01.090	Sonde foley 2 nhánh	Chất liệu cao su tự nhiên phủ silicon. Có các cỡ 12-26Fr/ch. Chiều dài 390± 10mm. Thể t ích bóng chèn: 30cc. Đóng gói 10 cái/hộp. Có chất siêu bôi trơn giúp giảm đau và kích ứng niệu đạo cho Bệnh nhân. Van mềm. TC ISO 13485:2016	Hitec Medical Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	2.500	
67	N04.01.090	Sonde foley 3 nhánh	Nguyên liệu: Cao su không độc tố được tráng silicon. Cấu tạo 3 nhánh. Tốc độ dòng chảy cao để tối đa hóa khả năng tưới, thoát nước. Độ mờ của lòng ống bên trong cho phép theo dõi sự thoát nước của ống thông. Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: 30ml. Van cứng. Tiệt trùng bằng chiếu xạ Gamma. Đóng gói 2 lớp chắc chắn.Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Hitec Medical Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	100	

68	*N04.01.090*	Sonde Nelaton các số	Bề mặt nhẵn và đầu nhọn cho phép chèn không tổn thương để nâng cao sự phù hợp của bệnh nhân - Chất liệu: nhựa PVC y tế hoặc mủ cao su tự nhiên - Có sẵn van cao su - Có sẵn lớp phủ ưa nước Mắt bên: - Ít sang chấn niêm mạc niệu đạo - Đường kính lớn hơn tối đa hóa dòng chảy của nước tiểu và giảm đông máu Kiểu: - 1 chiều Fr 06-30, trong đó: size Fr6 → Fr10 dài 300mm; size Fr12 → Fr30 dài 400mm - Có sẵn với đầu Coudé (tiemann): ống thông có đầu uốn cong 45 °, cho phép đi qua tuyến tiền liệt phì đại dễ dàng hơn - Thích hợp cho nam và nữ thông tiểu - Tiệt trùng bằng khí EO Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485	Hitec Medical Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	2.000	
69	N04.01.090	Sonde dẫn lưu ổ bụng	Chất liệu PVC y tế. Dân lưu ổ bụng, dẫn lưu ngoài. Màu trắng tự nhiên, ống dây mềm dẻo. TCCL: ISO 13485	Công ty CP Đất Việt Thành	Việt Nam	Cái	500	
70	N04.02.060	Dây hút nhớt các số	Các cỡ. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP . Khóa van các cỡ có đầu gen để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng.	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam	Việt Nam	chiếc	7.000	

71	N04.04.010	Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng	Kích thước 14Gx20cm, 16Gx16cm,16Gx20cm Catheter 1 đường chất liệu polyurethane có cản quang, - 1 Guidewire đầu J -1 kim chữ Y 18G - 1 nong - Dao - xylanh 5ml	Beijing Target Medical Technologies, Inc.	Trung Quốc	Bộ	2	
72	N04.04.010	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng	Phần Catheter ngoài cơ thể, gồm 1nòng tương ứng với các loại Catheter khác nhau. Chất liệu Certon, dùng bơm thuốc, hóa chất,.. cấp cứu - Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí - Kim luồn chữ Y có van. Ống nong, chất liệu PU - Khóa ba ngã ngăn dịch	Beijing Target Medical Technologies, Inc.	Trung Quốc	Bộ	2	
73	N04.04.010	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng	Kích thước: 7Fx20cm. 1 Bộ bao gồm: 1 catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng có chắn bức xạ đường kính 16Ga, 18Ga và 18Ga với tốc độ dòng chảy 54ml/phút, 20ml/phút và 20ml/phút, dây dẫn đường Nitinol 0.035"X60cm, nong, nút chặn, kim luồn, dao, xylanh, có dây điện cực để đo ECG	Beijing Target Medical Technologies, Inc.	Trung Quốc	Bộ	2	

74	*N05.02.030*	Chỉ khâu không tiêu Polypropylene, các số: 1/0; 2/0; 3/0; 4/0; 5/0; 6/0	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số 1/0; 2/0; 3/0; 4/0; 5/0; 6/0 dài 100cm, kim tròn đầu cắt V-34, hợp kim Ethalloy dài 36mm 1/2 vòng tròn. Kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, vùng kẹp kim có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp kim được giữ chắc trong kìm mang kim, độ bền kéo kim ≥ 2500 Mpa chống cong , vênh, gẫy khi khâu. Chỉ có độ trơn láng cao, mềm mại, dễ thao tác, dùng khâu mạch máu. Nút buộc chắc, an toàn do có sự biến dạng khi thắt nút. Chỉ được đóng trong khung nhựa giúp giảm rối chỉ.	Unilene S.A.C	Peru	Sợi	96	
75	*N05.02.040*	Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910, Các số: 0; 1; 2; 1/0;2/0; 3/0; 4/0; 5/0	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 0; 1; 2; 1/0;2/0; 3/0; 4/0; 5/0 dài 75cm, 1 kim tròn đầu tròn MH Plus, dài 36mm 1/2 vòng tròn. Kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, vùng kẹp kim có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp kim được giữ chắc trong kìm mang kim, độ bền kéo kim ≥ 2500 Mpa chống cong, vênh, gẫy khi khâu. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Chỉ được đóng trong khung nhựa giúp giảm rối chỉ.	Johnson & Johnson MEDICAL GmbH	Đức	Sợi	700	

76	N05.02.040	Chỉ Nylon 3/0;4/0	Chỉ tổng hợp, đơn sợi, không tiêu, màu xanh DERMALON -179941 chất liệu Nylon (Polyamid 6.0 và 6.6). Sợi chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tam giác ngược C-14, chiều dài 24mm, kim cong 3/8 vòng tròn, kim được phủ sắc bén theo công nghệ Nucoat, duy trì độ sắc qua nhiều lần đâm xuyên.Chỉ tổng hợp, đơn sợi, không tiêu, màu xanh DERMALON -175631 chất liệu Nylon (Polyamid 6.0 và 6.6). Sợi chỉ số 4/0 dài 45cm, kim tam giác ngược C-13, chiều dài 19mm, kim cong 3/8 vòng tròn, kim được phủ sắc bén theo công nghệ Nucoat, duy trì độ sắc qua nhiều lần đâm xuyên.	Unilene S.A.C	Peru	Sợi	1.000	
77	N05.02.050	Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 (SỐ 1)	Chất liệu Polyglactin, được bao phủ bởi polyglactin và Calcium Stearate, số 1, sợi dài 90cm, kim tròn đầu tròn, thân kim có rãnh, kim dài 40mm, độ cong của kim 1/2 đường tròn. Tiêu chuẩn ISO13485	Unilene S.A.C	Peru	Sợi	500	
78	N05.02.050	Chỉ phẫu thuật Chromic Cutgut các số	Chỉ phẫu thuật Chromic Catgut tự tiêu tự nhiên, tiệt trùng, đơn sợi các số 4/0, 3/0, 2/0, 1, chiều dài sợi chỉ tương ứng 70cm, 75 cm, sợi chỉ màu nâu, chiều dài kim 22 mm, 26mm, 40mm, vòng kim 1/2 với kim thân tròn. Kim được làm từ thép không gỉ , được phủ Silicon. Thời gian tiêu hoàn toàn: 52 - 76 ngày	DemeTech Corp	Mỹ	Sợi	1.000	
79	N05.03.030	Tay dao điện	Tay dao mổ điện dùng được cho nhiều loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần.Chiều dài : 3m. Kiểu giắc cắm : giắc dẹt 3 chân tròn. Nút bấm tay dao : 2 nút	Yueh Sheng Electronic Industrial Co., Ltd;	Trung Quốc	Cái	300	

80	N05.03.080	Lưỡi dao mổ các số	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. TC ISO 13485.	Kehr Surgical Private Limited	Ấn Độ	Cái	1.000	
81	*N07.01.500*	Phim khô y tế dùng cho chụp X-quang 20x25cm (8x10 inch)	Kích cỡ: 20x25cm Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim nhiệt model: DryPix 2000/3000, Drypix Lite.;TC: ISO 13485	Fujifilm Corp	Nhật Bản	Tờ	20.000	
82	*N07.01.500*	Phim khô y tế dùng cho chụp X-quang 25x30cm (10x12 inch)	Kích cỡ: 25X30cm Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim nhiệt model: DryPix 2000/3000, Drypix Lite.;TC: ISO 13485	Fujifilm Corp	Nhật Bản	Tờ	30.000	
83	N07.04.070	Lưới điều trị thoát vị loại tự dính, cỡ 6 × 11cm	Không tan, không hấp thu vào cơ thể, giữ độ bền chắc trong thời gian dài. Chịu nhiệt và lực kháng tốt. Trọng lượng trên một đơn vị diện tích là 50 g / m2 tương ứng với tiêu chuẩn trọng lượng của lưới polypropylene. Kích thước lỗ tiêu chuẩn (lỗ lớn hơn 1,5 mm) độ đàn hồi của lưới gần với độ đàn hồi của thành bụng Dễ dàng xử lý (có thể cắt thành bất cứ hình dạng nào mà vẫn giữ được liên kết) Khử trùng bằng khí EO Đóng gói trong túi Tyvek	Unilene S.A.C.	Peru	Cái	20	
84	N07.06.040	Đinh kít ne đường kính các cỡ	Đường kính từ 1.0 đến 3.5mm, dài từ 150 đến 400mm. Chất liệu thép không gỉ.	MAT GmbH & Co. KG	Đức	Cái	50	

85	N07.06.040	Vít xương cứng đường kính 3.5mm các cỡ	Dài 10-50mm với bước tăng 2mm; 55-100mm với bước tăng 5mm Đường kính mũ vít: 6,0mm; Đường kính lõi vít: 2,5mm; Đường kính thân ren: 3,5mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Chất liệu thép không gỉ	Sharma	Ấn Độ	Cái	30	
86	N07.06.040	Vít xương cứng đường kính 4.5mm các cỡ	Dài 14-50mm với bước tăng 2mm; 55-120mm với bước tăng 5mm Đường kính mũ vít: 8,0mm; Đường kính lõi vít: 3,5mm; Đường kính thân ren: 4,5mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Chất liệu thép không gỉ	Sharma	Ấn Độ	Cái	30	
87	N07.06.040	Vít xốp đường kính 4.0mm các cỡ	Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vít 1.9, đường kính ren 4.0mm, chiều dài đoạn ren từ 6 đến 16mm, khoảng cách cánh ren 1.75mm, chiều dài vít từ 16 đến 60mm. Chất liệu thép không gỉ y tế 316L. Tiêu chuẩn EC93/42/EEC ; ISO13485:2016; FDA	Dimeda Instrunente GmbH	Đức	Cái	20	
88	N07.06.040	Nẹp lòng máng 1/3 dùng vít 3.5 mm	Dày 1,5mm, rộng 10,0mm Có 4/5/6/7/8 lỗ, khoảng cách lỗ là 12,0 / 16,0mm; dài: 42,0 - 88,0mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Chất liệu thép không gỉ	Sharma	Ấn Độ	Cái	3	
89	N07.06.040	Nẹp bản nhỏ các cỡ	Dày 2,5mm; rộng 9,5mm Có 3/4/5/6/7/8 lỗ, khoảng cách lỗ là 12,0 / 14,0mm; dài: 40,0 - 100,0mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Chất liệu thép không gỉ	Sharma	Ấn Độ	Cái	3	
90	N07.06.040	Nẹp bản hẹp các cỡ	Dày 4,0mm; rộng 12,0mm Có 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14/16 lỗ, khoảng cách lỗ là 16,0 / 25,0mm; dài: 40,0 - 260,0mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Chất liệu thép không gỉ	Sharma	Ấn Độ	Cái	3	

91	N07.06.040	Nẹp bản rộng các cỡ	Dày 5,0mm; rộng 16,0mm Có 5/6/7/8/9/10/11/12/14/16/18 lỗ, khoảng cách lỗ là 16,0 / 25,0mm; dài: 80,0 - 300,0mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Chất liệu thép không gỉ Chất liệu thép không gỉ	Sharma	Ấn Độ	Cái	3	
92	N07.06.040	Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu(3 thân, 4 thân, 5 thân) vít 3.5	Dày 1,5mm; rộng 10,0mm Có 5/6/7/8/9/10 lỗ trái, phải, dài: 50,0 - 120,0mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Chất liệu thép không gỉ Chất liệu thép không gỉ	Sharma	Ấn Độ	Cái	3	
93	N07.06.040	Nẹp chữ T các cỡ	Dày 1,5mm; rộng 11,0mm Có 3/4/5/6/7/8/9/10/12 lỗ, dài: 60,0 - 150,0mm Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016 Chất liệu thép không gỉ Chất liệu thép không gỉ	Sharma	Ấn Độ	Cái	3	
94	N07.06.040	Nẹp mắt xích các cỡ	Dày 3,0mm; rộng 10,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 lỗ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Chất liệu thép không gỉ Chất liệu thép không gỉ	Sharma	Ấn Độ	Cái	3	
95	N07.06.040	Nẹp khóa bản hẹp 6 lỗ	Nẹp bản hẹp, các cỡ. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Sharama	Ấn Độ	Cái	5	
96	N07.06.040	Nẹp khóa bản hẹp 8 lỗ	Nẹp bản hẹp, các cỡ. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Sharama	Ấn Độ	Cái	5	
97	N07.06.040	Nẹp khóa mắt xích 6 lỗ	-Nẹp mắt xích, các cỡ. Chất liệu thép không gỉ - Đồng bộ với hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485; chất liệu thép không gỉ	Sharama	Ấn Độ	Cái	5	

98	N07.06.040	Nẹp khóa mắt xích 8 lỗ	-Nẹp mắt xích, các cỡ. Chất liệu thép không gỉ - Đồng bộ với hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485; chất liệu thép không gỉ	Sharama	Ấn Độ	Cái	5	
99	N07.06.040	Nẹp khóa bản rộng 6 lỗ	Chất liệu thép không gỉ; Đồng bộ với vít khóa, vít cứng cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485	Sharama	Ấn Độ	Cái	3	
100	N07.06.040	Nẹp khóa bản rộng 8 lỗ	Chất liệu thép không gỉ; Đồng bộ với vít khóa, vít cứng cùng hãng sản xuất - Đạt chất lượng ISO 13485	Sharama	Ấn Độ	Cái	3	
101	N07.06.040	Vít khóa đường kính 3,5mm	Đường kính vít 3,5 mm Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Sharama	Ấn Độ	Cái	70	
102	N07.06.040	Vít khóa đường kính 4,5mm	Đường kính vít 4,5 mm Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Sharama	Ấn Độ	Cái	100	
103	N08.00.190	Đầu côn vàng	Làm từ nhựa PP, có khía hoặc không khía Dung tích 200ul Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Công ty CP Đất Việt Thành	Việt Nam	Cái	5.000	
104	N08.00.260	Kẹp rốn	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TUV)	Tanaphar	Việt Nam	Cái	3.000	
105	N08.00.310	Mặt nạ thở ô-xy các cỡ	Vật liệu nhựa y tế, ôm khít vùng miệng, không gây tổn thương cho bệnh nhân, không gây khó chịu cho bệnh nhân. Dây dẫn dài 1.8 - 2m, 1 đầu dây gắn chắc chắn sẵn vào mask. Có các kích cỡ phù hợp với trẻ em, người lớn	Hitec Medical Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	50	

106	*N08.00.310*	Mask khí dung	Được làm từ silicon, trong suốt, không gây kích ứng, không chứa DEHP; - Được thiết kế phù hợp với mọi loại máy khí dung. Có hộp đựng thuốc - Buồng phun sương: Được làm từ polycarbonate (viết tắt là 'PC') có khả năng tương thích vật lý và sinh học tốt hơn polystyrene (viết tắt là 'PS'). Độ dày của thành > 21mmi Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485	Hitec Medical Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	2.000	
107	*N10*	Khẩu trang giấy y tế 3 lớp tiệt trùng	2 lớp vải không dệt PP + 1 lớp giấy kháng khuẩn, dây đeo tai, nẹp mũi - màu xanh, trắng, xám Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Tanaphar	Việt Nam	Cái	5.000	
108	*N10*	Mũ giấy y tế	Vải không dệt PP màu xanh trọng lượng (14 g/m2) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Đất Việt Thành	Việt Nam	Cái	5.000	
109	*N10*	Nhiệt kế	Đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách, hậu môn bằng cảm biến cột đo thủy ngân. - Vạch chia độ rõ nét, dễ quan sát. - Khoảng đo: từ 35 độ C - 42 độ C. - Có hộp nhựa để bảo quản. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Ningbo Great Mountain Medical Instrument Co. Ltd.	Trung Quốc	Cái	200	
Cộng:109 khoản								